RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMO®- Fassade outside

Die Fassadenbahn für außen. Sehr gut abperlend und schlagregendicht, überputzbar und wasserdichte Verklebung mit RALMO®-Bond Kleber!

Der RALMO®-Bond Kleber ist eine neue Rezeptur, die absolut wasserfest und sehr stark klebend ist.
Er kann **vollflächig** und als **extra SK** geliefert werden.

Wasserdichtes, diffusionsoffenes und elastisches Dichtfoliensystem für den Außenbereich.

Produktvorteile:
- absolut wasserfester Kleber
- sehr gute Klebkraft auch ohne Vorbehandlung
- Wasser perlt ab und Folie saugt nicht
- sehr gut alterungs-/ und UV-beständig
- sehr gute Langzeitklebekraft
- 12 Monate frei bewitterbar
- die RALMO®-Bond Selbstklebung kann durch die verschiedenen Breiten speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Eigenschaften:
- überputzbar auf Vliesseite
- Baustoffklasse E
- verarbeitbar bis –10 °C
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim
- EMICODE EC 1^{PLUS} zertifiziert RALMO®-Bond Kleber
- geeignet für Montage nach Ö-Norm B5320
- ggf. vorbehandeln mit RALMO®-Sprühprimer oder RALMO®-Primer lösemittelfrei

Verfügbare Breiten:
70 mm/100 mm/140 mm/200 mm/250 und 300 mm

Rollenlänge: 50 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-11-7-2-70	RALMO®-Fassade outside 70 mm, RALMO®-Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-2-100	RALMO®-Fassade outside 100 mm, RALMO®-Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-2-140	RALMO®-Fassade outside 140 mm, RALMO®-Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-2-200	RALMO®-Fassade outside 200 mm, RALMO®-Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 50 m
9-11-7-2-250	RALMO®-Fassade outside 250 mm, RALMO®-Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 50 m
9-11-7-2-300	RALMO®-Fassade outside 300 mm, RALMO®-Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 50 m
9-11-7-3-70	RALMO®-Fassade outside 70 mm, RALMO®-Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-3-100	RALMO®-Fassade outside 100 mm, RALMO®-Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-3-140	RALMO®-Fassade outside 140 mm, RALMO®-Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-3-200	RALMO®-Fassade outside 200 mm, RALMO®-Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 50 m
9-11-7-3-250	RALMO®-Fassade outside 250 mm, RALMO®-Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 50 m
9-11-7-3-300	RALMO®-Fassade outside 300 mm, RALMO®-Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 50 m

Technische Daten: RALMO®-Fassade outside

Eigenschaften	Klassifizierung
Laminat-Zusammensetzung	PP – PP – PP
Gewicht, EN 1849-2	100 g/m² (+/–10 g/m²)
Dicke, EN 1849-2	0,5 mm (+/– 0, 1mm)
Reißkraft, EN 12311-1	längs: 210 N/(+/–30 N/50 mm) quer: 130 N/(+/–20 N/50 mm)
Reißdehnung EN 12311-1	längs: 75 % (+/–25 %) quer: 100 % (+/– 40 %)
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 1931	ca. 0,05 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928	Klasse W1
Schlagregendicht	>600 PA
Brandverhalten, EN 13501-1	E
Temperatureinsatzbereich	–40 °C bis +100 °C
Freibewitterung / UV	12 Monate
Lagerfähigkeit	UV-geschützt und trocken im Karton 2 Jahre bei einer Lagertemperatur von 15 bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 %

Technische Daten: RALMO®-Bond Selbstklebung

Eigenschaften	Klassifizierung
RALMO®-Bond Kleber	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis, modifiziert, frei von Lösemitteln, Phthalaten, Isocyanaten
Schutzabdeckung	PP-Folie, rot
Dicke (ohne Abdeckung)	ca. 0,23 mm
Flächengewicht Haftklebefilm	220–240 g/m²
Klebkraft (ISO 29862)	min. 30 N/25 mm
Scherwiderstand dynamisch	min. 15 N/cm²
Temperaturbereich im Einsatz	–30 °C bis +100 °C
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Sd-Wert	> 0,5 m, < 1,0 m
Klebeigenschaften	aggressiv klebend, absolut wasserdicht
Temperaturbereich	–40 bis +100 °C

MO-01

Nachweis: Haftfestigkeitsprüfung an Fugendichtungsfolien im Scherversuch. Prüfbericht ift Rosenheim Nr. 14-003427-PR01 (PB-K07-09-de-01)

Geeignet für die Fenstermontage nach RAL, GEG, B 5320 bzw. Stand der Technik

Geprüft HVA ÖNORM B 5320

Analytik Aurachtal

Geeignet für Montagen nach Leed und DGNB
RALMO®-Folien sind sehr emissionsarm,
geprüft vom Analytikinstitut Aurachtal

RALMONT GmbH
Keltenring 16 · 92361 Berngau

Tel. +49 (0) 9181/516 40-20
info@ralmont.de · **www.ralmont.de**

RM2158 – Stand 06/2026