

RALMO[®] - Fassade outside

Die Fassadenbahn für außen. Sehr gut abperlend und schlagregendicht, überputzbar und wasserdichte Verklebung mit RALMO[®]-Bond Kleber!

Der RALMO[®]-Bond Kleber ist eine neue Rezeptur, die absolut wasserfest und sehr stark klebend ist. Er kann vollflächig und als extra SK geliefert werden.

Wasserdichtes, diffusionsoffenes und elastisches Dichtfoliensystem für den Außenbereich.

Produktvorteile:

- absolut wasserfester Kleber
- sehr gute Klebkraft auch ohne Vorbehandlung
- Wasser perlt ab und Folie saugt nicht
- sehr gut alterungs- / und UV-beständig
- sehr gute Langzeitklebkraft
- 12 Monate frei bewitterbar
- die RALMO[®]-Bond Selbstklebung kann durch die verschiedenen Breiten speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Eigenschaften:

- überputzbar auf Vliesseite
- Baustoffklasse E
- verarbeitbar bis -10 °C
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim
- EMICODE EC 1^{PLUS} zertifiziert RALMO[®]-Bond Kleber
- geeignet für Montage nach Ö-Norm B5320
- ggf. vorbehandeln mit RALMO[®]-Sprühprimer oder RALMO[®]-Primer lösemittelfrei

Verfügbare Breiten:

70 mm/100 mm/140 mm/200 mm/250 und 300 mm

Rollenlänge: 50 m



Absolut wasserdicht durch RALMO[®]-Bond Kleber



Perleffekt



Überputzbar



Art. Nr.	Bezeichnung
9-11-7-2-70	RALMO [®] -Fassade outside 70 mm, RALMO [®] -Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-2-100	RALMO [®] -Fassade outside 100 mm, RALMO [®] -Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-2-140	RALMO [®] -Fassade outside 140 mm, RALMO [®] -Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-2-200	RALMO [®] -Fassade outside 200 mm, RALMO [®] -Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 50 m
9-11-7-2-250	RALMO [®] -Fassade outside 250 mm, RALMO [®] -Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 50 m
9-11-7-2-300	RALMO [®] -Fassade outside 300 mm, RALMO [®] -Bond Kleber vollflächig – Ro 50 m VE = 50 m
9-11-7-3-70	RALMO [®] -Fassade outside 70 mm, RALMO [®] -Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-3-100	RALMO [®] -Fassade outside 100 mm, RALMO [®] -Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-3-140	RALMO [®] -Fassade outside 140 mm, RALMO [®] -Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 100 m
9-11-7-3-200	RALMO [®] -Fassade outside 200 mm, RALMO [®] -Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 50 m
9-11-7-3-250	RALMO [®] -Fassade outside 250 mm, RALMO [®] -Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 50 m
9-11-7-3-300	RALMO [®] -Fassade outside 300 mm, RALMO [®] -Bond Kleber + 25 mm SK extra – Ro 50 m VE = 50 m

Technische Daten: RALMO®-Fassade outside

Eigenschaften	Klassifizierung
Laminat-Zusammensetzung	PP – PP – PP
Gewicht, EN 1849-2	100 g/m ² (+/-10 g/m ²)
Dicke, EN 1849-2	0,5 mm (+/- 0, 1mm)
Reißkraft, EN 12311-1	längs: 210 N/(+/-30 N/50 mm) quer: 130 N/(+/-20 N/50 mm)
Reißdehnung EN 12311-1	längs: 75 % (+/-25 %) quer: 100 % (+/- 40 %)
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 1931	ca. 0,05 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928	Klasse W1
Schlagregendicht	>600 PA
Brandverhalten, EN 13501-1	E
Temperatureinsatzbereich	-40 °C bis +100 °C
Freibewitterung / UV	12 Monate
Lagerfähigkeit	UV-geschützt und trocken im Karton 2 Jahre bei einer Lagertemperatur von 15 bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 %

Technische Daten: RALMO®-Bond Selbstklebung

Eigenschaften	Klassifizierung
Klebstoff	Acrylat
Klebstoffzwischensträger	Polyestergelege
Abdeckmaterial	PP-Silikonfolie rot
Stärke Klebeband	ca. 0,23 mm
Klebkraft (ISO 29862)	ca. 60 N/25 mm
Scherfestigkeit dynamisch (intern)	ca. 30 N/cm ²
Temperaturbereich	-40 bis + 120 °C
Alterungsbeständigkeit	sehr gut

MO-01



Nachweis: Haftfestigkeitsprüfung an Fugendichtungsfolien im Scherversuch. Prüfbericht ift Rosenheim Nr. 14-003427-PR01 (PB-K07-09-de-01)

Geeignet für die Fenstermontage nach RAL, GEG, B 5320 bzw. Stand der Technik

Geprüft HVA ÖNORM B 5320

Analytik
Aurachtal

Geeignet für Montagen nach Leed und DGNB
RALMO®-Folien sind sehr emissionsarm,
geprüft vom Analytikinstitut Aurachtal

