

**NEU**

Geprüftes System für  
Stauwasserdichtigkeit  
bei bodentiefen  
Elementen!

# RALMO<sup>®</sup> - Anschlussflansch STRONG einteilig

Geprüftes System für Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen nach ift- Richtlinie MO-01/1 2007-01 druckwasserdichtes Abdichtungssystem, ÖNORM B3691/3692, DIN 18531 und DIN 18533

Der RALMO<sup>®</sup>-Anschlussflansch Strong einteilig dichtet hinter der Rolladenleiste ab, wo es dem Bauwerksabdichter oder Spengler nicht mehr möglich ist, sauber anzubinden und bietet Anbinde-Breiten von  $\geq 50$  mm für das nachfolgende Gewerk.

### Produktbeschreibung:

Der RALMO<sup>®</sup>-Anschlussflansch STRONG einteilig besteht aus einem selbstklebenden, verstärkten, sehr reißfesten Bitumendichtband und einer schraubbaren Kunststoffleiste mit Hohlkehle.

Das reißfeste Bitumendichtband ist unempfindlicher gegenüber mechanischer und thermischer Belastung und somit für den Monteur angenehmer zu verarbeiten und zu verkleben.

Die Hohlkehle gewährleistet, dass genügend Klebedichtstoff **RALMO<sup>®</sup>-Montage FIX ALL SEASONS** den Anschluss perfekt abdichtet.

Der RALMO<sup>®</sup>-Anschlussflansch STRONG einteilig wird mit den 4 mitgelieferten Schrauben seitlich am Bodeneinstandsprofil und am Rahmenrücken des Elements angebracht.

Um die Haftung bei stark saugenden Untergründen zu verbessern, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit:

- RALMO<sup>®</sup>-Primer LFB
- RALMO<sup>®</sup>-Sprühprimer

Das Bitumendichtband muss immer mit einem Handroller am Mauerwerk, bzw. am Untergrund angerollt werden. Abschließend kann mit geeigneten Flüssigkunststoffen, wie z. B. der RALMO<sup>®</sup>-Flüssigabdichtung Öko 1K abgedichtet werden. Weitere kompatible Flüssigkunststoffe finden Sie auf dem beigelegten Hinweiszettel, oder auf unserer Website.



RALMO<sup>®</sup>-Flüssigabdichtung Öko 1K

| Art. Nr.         | Bezeichnung   |
|------------------|---|
| 1-1-7-4-20-30-50 | RALMO <sup>®</sup> -Anschlussflansch STRONG einteilig, Länge 300 mm, Breite 200 mm, Verwendung links/rechts, 4 x Bohrung  |
| 1-1-7-15-30-16   | Praktisches Set bestehend aus:<br>16 x Anschlussflansch einteilig, Breite 200 mm x Länge 300 mm<br>1 x Kartusche RALMO <sup>®</sup> -Montage FIX ALL SEASONS<br>16 x Schrauben-Pack<br>16 x RALMO <sup>®</sup> -Putzvlies (weiß) als Putzträger |
| 1-1-7-15-39-64   | Großpackung bestehend aus: 4 x Set (siehe 1-1-7-15-30-16)   |

## Technische Daten: RALMO®-Anschlussflansch STRONG

| Eigenschaften           | Norm          | Klassifizierung  |
|-------------------------|---------------|--|
| Kunststoffstab          |               | glasfaserverstärkter Kunststoff mit Hohlkehle  |
| Materialbasis           |               | selbstklebende Polymerbitumenmischung  |
| Dicke                   | DIN EN 1849-1 | 1,5 mm +/- 0,2 mm  |
| Verarbeitungstemperatur |               | -5 °C bis +40 °C, bei kalten Temperaturen nach Möglichkeit vorwärmen   |
| Sd-Wert                 |               | ca. 200 m  |
| Erweichungspunkt        | DIN EN 1427   | > = 85 °C  |
| Kaltbiegeverhalten      | DIN EN 1109   | < = 20 °C  |
| Klebkraft               | DIN EN 1939   | 30N/25 mm  |
| Farbe                   |               | schwarz  |
| Lagerung                |               | bei ca. 20 °C praktisch unbegrenzt. Trocken und staubgeschützt lagern.<br>Vor Sonneneinstrahlung schützen und Umkarton immer geschlossen halten. |