

Mit folgenden Produkten kann die Abdichtung auf dem RALMO®-Anschlussflansch stauwasserdicht fertiggestellt werden:

- 
- RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO (sehr niedriger SD Wert von 2 m)
 - Frankosil 1K und Frankolon 2K
 - REVOPUR WP 200
 - Triflex ProDetail und Triflex SmartTec
 - Kemperol 2K PUR
 - Botament RD2 The Green One und Botament RD1 Universal
 - Remmers MB 2K
 - Sikafloor 405 und Sika® IgoDicht 2K-P
 - Sopro DichtSchlämme Flex RS 623, Sopro Turbo-DichtSchlämme 2K TDS 823, Sopro ZR-Turbo Reaktivabdichtung, Sopro ZR Turbo XXL Reaktivabdichtung 2-K 618, Sopro ZR Turbo Max sowie Sopro KellerDicht 1K KD 752 und Sopro KellerDicht 2k KD 754
 - maxit AD-1K-Außendicht und maxit SDS 16
 - Hane – IMBERAL DAB 30P und DAKORIT PUR1K 30P
 - Enkolan Abdichtung 1K LF, Enkopur, Enkryl
 - Wecryl 110
 - Elapro 1K-Sil
 - BauderLIQUITEC PU
 - weber.tec Superflex D2 und weber.tec Superflex D24
 - WIDOCRYL-Detail
 - PCI Barraseal Turbo
 - Kaubiflex FA Dichtschlämme 1K und 2K, Kaubiflex FA Dichtschlämme AS 1K und 2K, Kaubiflex FA 2K TT-Flex
 - PCMB PCI Pecimor 2K
 - SOPREMA Alsan Flashing Quadro, Soprema Alsan 770 TX, Soprema Alsan Flashing Neo
 - Murexin Spezialabdichtung WD-1K
 - Soudatight WP
 - Murexin Spezialabdichtung WD-1K
 - BTI 1K PUR V
 - Carlisle LIQUISEAL 1C SF
 - PTW-Flüssigabdichtung green MS
 - Schomburg AQUAFIN®-RB400
 - RAW Reaktivabdichtung 2K
 - RAW 2K Dickbeschichtung
 - Flüssigkunsstoff EasySeal Förch 5*

Oder mit Bahnen wie:

RALMO®-Tape 4000, RALMO®-EPDM, TOPLINE-Türanschlussband sowie Bitumenbahnen (kalt & gebläht)

Die Materialverträglichkeit wurde von den Herstellern der Flüssigabdichtung geprüft und freigegeben

(andere Flüssigabdichtungen nur in Abstimmung mit dem Hersteller von Flüssigabdichtungen).

Bitte befestigen Sie das Etikett auf dem RALMO®-Anschlussflansch für die nachfolgenden Gewerke. So kann auch der Abdichter ohne Bedenken sein Gewerk fertig stellen und an den Anschlussflansch anschließen.