

RALMO® - Reiniger/Haftvermittler für Flüssigabdichtung ÖKO 1K

Produktbeschreibung:

Reiniger/Haftvermittler für RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K ist ein schnell trocknender, Lösungsmittelhaltiger Reiniger und Haftvermittler für nichtsaugende Untergründe.

Produkteigenschaften:

- Bio-Ethanol
- regenfest* nach ca. 15 Minuten
- überarbeitbar* nach ca. 15 Minuten
- Farbton: farblos
- Verbrauch: ca. 0,10 ltr./m²

* Messungen bei +21 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, griffig und tragfähig sein, genügend Dichtigkeit und Festigkeit aufweisen, frei von Zementschlamm, Schalöl, Dichtungs- und Nachbehandlungsmitteln (Curings), Schmutz, Öl, Fett usw. sein.

Anwendung:

Reiniger/Haftvermittler gründlich schütteln. Mittels eines sauberen, fusselfreien Tuches in kreisenden Bewegungen und leichtem Druck den Untergrund reinigen. Die Grundierung muss ca. 5 mm über die geplante Abdichtung hinausgehen.

Der Reiniger/Haftvermittler ist zeitnah, ohne zwischenzeitliche Verunreinigung und Verschmutzung der Fläche zu überarbeiten. Es ist nur so viel Fläche vorzubereiten, wie in einer Tagesleistung überarbeitet werden kann. Geschieht dies nicht, muss der Reiniger/Haftvermittler durch abschleifen oder abwaschen mit einem leicht mit Verdünner angefeuchtetem Tuch entfernt werden. Auf keinem Fall darf der Reiniger/Haftvermittler ohne vorhergehende Reinigung noch einmal aufgebracht werden.

Temperaturen:

Der Reiniger/Haftvermittler ist bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C bis +40 °C und bei einer Untergrundtemperatur von +5 °C bis +50 °C verarbeitbar. Die Bauteiltemperatur muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.

Lagerung:

Originalgebinde bei +5 °C bis +30 °C trocken lagern. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden. Ab Produktion 12 Monate haltbar.

Allgemeine Hinweise:

Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigen Umgebungs- und Untergrundtemperaturen, auch haben die verwendeten Verarbeitungswerkzeuge und Geräte sowie unterschiedlichen Baustellenbedingungen einen Einfluss auf die angegebenen Verbrauchswerte. Diese können sich somit verändern. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +21 °C.

Reiniger/Haftvermittler für RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K darf nicht mit systemfremden Stoffen gemischt und verarbeitet werden.



Art. Nr.	Bezeichnung
9-1-3-10	Reiniger/Haftvermittler für RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K – VE = 1 Liter