



RALMO® -Selbstklebende, tiefgezogene Montageecken

Bei der Abdichtung der unteren Anschlüsse bei Fenstern unter Fensterblechen müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Dichtigkeit Gewerke Loch, da sich die Klebeflächen um die Sohlbanktiefe verschieben
- Anschluss an die seitliche Abdichtung
- wasserführende Ebene (sollte über die Putzkante gehen), z. B. mit **RALMO®-FBA complete**
- Wannbildung mit 10 cm Höhe

- **Selbstklebung:** mit Butyl
- **Anwendung:** für innen und außen
- **Weiterverarbeitung:** Überputzbar
- **Maße:** 60 x 60 x 100/200

Für eine noch schnellere, prozesssichere und einfachere Montage!



Art.-Nr.	Bezeichnung
19-2-1-60-60-100	RALMO®-Montageecke tiefgezogen, überputzbar, Schenkellänge: 100 mm, Schenkelbreite: 60 mm, Eckenhöhe: 60 mm Verwendung: links und rechts – Selbstklebung: mit Butyl
19-2-1-60-60-200	RALMO®-Montageecke tiefgezogen, überputzbar, Schenkellänge: 200 mm, Schenkelbreite: 60 mm, Eckenhöhe: 60 mm Verwendung: links und rechts – Selbstklebung: mit Butyl