RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMO®-maXtack-Flex 2.0 inside

NEU: RALMO®-maXtack-Flex 2.0 inside mit Fingerlift und „cleverer Falte"

Schonen Sie Ihre Nerven und sparen Sie Zeit.
Das neue Fensterdichtband mit Fingerlift und „cleverer Falte" ist noch viel einfacher zu verarbeiten als herkömmliche Dichtbänder.

Mit der „cleveren Falte" auf der Rückseite ziehen Sie die Schutzfolie sauber und schnell vom Klebeband ab. Damit wird ein Einreißen des Liners nahezu unmöglich.

Die neuen Dichtbänder erhalten Sie in der gewohnten Ralmont-Qualität in 70 mm, 85 mm, 100 mm, 140 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Breite.

Fensteranschlussfolie innen – maXtack-Flex 2.0 inside
Eine optimale Innenabdichtung der Fenster-Montagefuge bietet **maXtack-Flex-2.0 inside**. Die Fenster werden luftdicht abgeschlossen. Das ist wichtig beim Neubau und in der energetischen Sanierung, denn hierdurch spart Ihr Kunde dauerhaft Energie und damit bares Geld. Und als Praktiker wissen Sie: Ein geprüftes, sicheres Produkt, das heißt auch deutlich weniger Reklamationen.

1 SK 20 mm Top + RALMO®-maXtop-Selbstklebung mit Fingelift und „cleverer Falte" – vollflächiger Kleber-Auftrag für gleich-/wechselseitige Klebung

Art. Nr.	Bezeichnung
3-10-3-70	RALMO® maXtack-Flex 2.0 inside 70 mm, extra, Rolle 30 lfm
3-10-3-85	RALMO® maXtack-Flex 2.0 inside 85 mm, extra, Rolle 30 lfm
3-10-3-100	RALMO® maXtack-Flex 2.0 inside 100 mm, extra, Rolle 30 lfm
3-10-3-140	RALMO® maXtack-Flex 2.0 inside140 mm, extra, Rolle 30 lfm – auf Anfrage
3-10-3-200	RALMO® maXtack-Flex 2.0 inside 200 mm, extra, Rolle 30 lfm – auf Anfrage
3-10-3-250	RALMO® maXtack-Flex 2.0 inside 250 mm, extra, Rolle 30 lfm – auf Anfrage
3-10-3-300	RALMO® maXtack-Flex 2.0 inside 300 mm, extra, Rolle 30 lfm – auf Anfrage

Eigenschaften:
- verarbeitbar bis –10 °C
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim
- überputzbar auf Vliesseite
- geeignet für Montage nach Ö-Norm B5320

Produktvorteile:
- **Hervorragendes Handling!** Mit Fingerlift und neuer „cleverer Falte" geht das Abziehen der Schutzfolie wie von selbst.
- **Besonders hohe Elastizität!** Mit ihrer guten Flexibilität spielt die RALMO®-maXtack-Flex 2.0 inside ihren Vorteil besonders in den Ecken und bei unebenen Untergründen aus. Hier schmiegt sie sich ganz einfach passgenau an.
- **Extrem hohe Haftung!** Ein weiteres Plus in der Verarbeitung ist die hohe Anfangshaftung. Bereits kurz nach der Verarbeitung sitzt die Folie sofort sicher und fest.
- **Maximale Klebkraft!** Der neu entwickelte Kleber RALMO®-maXtop toleriert Umwelteinflüsse jetzt noch besser. Er hält zuverlässig dicht, und das über Jahre hinweg.
- **Maximale Wasserresistenz!** Die neue maXtack-Technologie verhindert dauerhaft das Eindringen von Feuchtigkeit.
- **Maximale Luftdichtigkeit!** Mit der RALMO®-maXtack-Flex 2.0 inside werden Fenster luftdicht abgeschlossen. Das erhöht die Energieeffizienz des Gebäudes, ein wichtiger Aspekt beim Neubau und in der energetischen Sanierung.

Technische Daten: maXtack-Flex 2.0 inside

Eigenschaften	Klassifizierung
Laminat-Zusammensetzung	PP-PP
Gewicht, EN 1849-2	110 g/m² (+/–10 g/m²)
Dicke, EN 1849-2	0,65 mm (+/–0,1 mm))
Reißkraft, EN 12311-1	längs: 280 N/(+/–30N/50 mm) quer: 150 N/(+/–30N/50 mm)
Reißdehnung EN 12311-1	längs: 110 % (+/–20 %) quer: 150 % (+/– 20 %)
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 1931	17,1 m
Brandverhalten, EN 13501-1	E
Temperatureinsatzbereich	–40 °C bis +80 °C
Freibewitterung / UV	keine Außenanwendung

Technische Daten: RALMO®-maXtop-Selbstklebung

Eigenschaften	Klassifizierung
Haftklebstoff	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis, modifiziert, frei von Lösemitteln, Phthalaten, Isocyanaten
Schutzabdeckung	PP-Folie, rot
Dicke (ohne Abdeckung)	ca. 0,18 mm
Flächengewicht Haftklebefilm	220–240 g/m²
Schälwiderstand (ISO 29862)	≥ 20 N/25 mm
Scherwiderstand dynamisch	min. 15 N/cm²
Temperaturbereich im Einsatz	–30 °C bis +100 °C
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Sd-Wert	> 0,5 m, < 1,0 m
Klebeigenschaften	aggressiv klebend

MO-01

© ift Rosenheim

Geeignet für die Fenstermontage nach RAL, EnEV, B 5320 bzw. Stand der Technik
Geprüft HVA ÖNORM B 5320

Analytik Aurachtal

Geeignet für Montagen nach Leed und DGNB
RALMO®-Folien sind sehr emissionsarm, geprüft vom Analytikinstitut Aurachtal

RALMONT ÖKO-SIEGEL

RALMONT® Dichtungssysteme
RALMONT GmbH
Pavelsbacher Str. 17
92361 Berngau
info@ralmont.de
www.ralmont.de
www.ralmont-ptw-austria.at
T +49 (0) 9181/516 40-20
F +49 (0) 9181/516 40-21