

Das ist Ralmont

Wir sind der Spezialist für Dichtungs- und Dämmungssysteme in der Baubranche. Seit über 20 Jahren liefern wir gut durchdachte, praktische Produkte für Fenster- und Türanschlüsse sowie ein umfassendes Sortiment von Klebern, Silikonem und Schäumen.

Unsere Kunden schätzen es, dass sie durch den zuverlässigen Verschluss von Fenstern und Türen im Innen- und Außenbereich wichtige Ressourcen schonen.

RALMONT – professionelle Lösungen zum Abdichten von Fenstern, Türen – und Schiebetüren.

Warum sind Schiebetüren eine ideale Lösung für Terrasse und Balkon?

Die Schiebetür ist nicht nur ein Klassiker im Innenbereich, sondern überzeugt auch als Terrassen- oder Balkontür. Vor allem Schiebetüren aus Glas wirken elegant, haben Stil und sind überaus komfortabel.

Die transparente Oberfläche schafft eine freundliche, offene Atmosphäre und dient neben den Fenstern als zusätzliche Lichtquelle.

Durch den Einbau von bodentiefen Fenstern wird eine maximale Transparenz geschaffen. Somit sind bodentiefe Fenster eine ideale Ergänzung zu der verglasten Terrassentür um eine großzügige Panoramafläche zu kreieren. Das trägt erheblich zur Steigerung der Wohnqualität bei.

Weiterhin zeichnen sich Schiebetüren, neben der attraktiven Optik, durch ihre Multifunktionalität aus. Im Sommer stehen Terrassentüren häufig den ganzen Tag offen. Bei einer Schiebetür muss sich jedoch keiner Gedanken darüber machen, dass der Wind sie plötzlich zuschlägt. Zudem können aufgrund der größeren Öffnung leichter die Terrassenmöbel vom Keller zu ihrem Bestimmungsort transportiert werden.

Schiebetüren überzeugen nicht nur durch perfekte Dichtigkeit, sondern auch durch beste Wärme- und Schallschutzeigenschaften. Und auch eine Bodenschwelle suchen Sie hier vergeblich – die meisten Schiebetüren sind barrierefrei.



RALMONT[®]
Dichtungssysteme

Schauen Sie doch mal rein...
übersichtlich und informativ
www.ralmont.de



Ralmont GmbH
Pavelsbacher Straße 17
D-92361 Berggau
T +49 9181 516 40-20
F +49 9181 516 40-21
info@ralmont.de
www.ralmont.de

**PTW- Bayern-
Vertragshandelsges. mbH**
Keltenring 16 • D-92361 Berggau
T +49 9181 516 40-30
F +49 9181 516 40-31
vertrieb@ptw-bayern-dichtstoffe.de
www.ptw-bayern-dichtstoffe.de

Ralmont-PTW GmbH
Holzbauernstraße 20
A-4050 Traun
T +49 9181 516 40-40
F +49 9181 516 40-41
info@ralmont-ptw-austria.at
www.ralmont-ptw-austria.at

Standort Kiefersfelden
Dorfstraße 35
D-83088 Kiefersfelden
T +49 9181 516 40-36
F +49 9181 516 40-21
M +49 160 92 44 72 80
josef.einwaller@ralmont.de



ralmont.de/kontakt

© Copyright 2023 Ralmont GmbH

RM1019/DE/1023 Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

RALMONT[®]
Dichtungssysteme



Schiebetüren –
Für großes Kino

Hier haben wir für Sie die wichtigsten Produkte für den energetischen und vor allem prozesssicheren Einbau von Schiebetüren zusammengestellt.

Mehr Produktdetails und Informationen finden Sie im Internet: www.ralmo.de/schiebetueren



Alles aus einer Hand – das schafft Planungssicherheit, ist sehr gut kalkulierbar und die Produktqualität ist in jedem Bauabschnitt gegeben!

RALMO®-KOMP BG1 600 Pa

Das **RALMO®-KOMP BG1** ist dauerelastisch, witterungs- und alterungsbeständig, anstrichverträglich, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen.

Das Dichtband geht nach dem Einbringen in der Fuge kontrolliert auf. Es passt sich den Fugenflanken an, sodass bei richtiger Bandwahl eine sichere Abdichtung gewährleistet ist.

Durch den sehr stark klebenden Selbstklebestreifen RALMO®-Top kann auch im Winter bis -10 °C montiert werden.




RALMO®-R3 Window plus

Multifunktionsband für die Fenstermontage mit sehr starker Selbstklebung mit PE-Liner

Das **RALMO®-R3 Window plus** ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie Dämmung von Fenster-Bewegungsfugen nach dem Prinzip „innen dichter als außen“.

Raumseite/innen: luftdicht $a < 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m}(\text{daPa})\text{n}]$
Dämmebene: schalldämmend, wärmedämmend
Wetterseite/außen: wind- und schlagregendicht, $\text{BG } 1 \geq 600 \text{ Pa}$




RALMO®-ABE

Schiebe- und Haustür-Aufdopplung

Bei jedem Bauvorhaben treffen Sie auf andere Einbauverhältnisse, Höhen und Anschlüsse. Darum bieten wir Ihnen keine Standardhöhen an. Wir fertigen alle Unterfütterungen auf Maß an, um Ihnen die Montage leichter zu machen.

RALMO®-ABE wurde bei der Holzforschung Austria auf Biegefestigkeit geprüft, Nr.: 1522/2017-BH. Prüfung Wärmedämmung Nr.: 1526/2017-BB.



Bodeneinstandsprofile

Aus PET strong und Purenit und Variationen aus beiden Komponenten.

Wir bieten für alle Anforderungen bei der Montage von bodentiefen Elementen die passenden Unterbauten an!

PET – das Material für extreme Druckanforderungen.

PET ist ein reines Recyclingmaterial aus geschlossenzelligem Kunststoffhartschaum mit hoher Festigkeit, Härte, Steifigkeit bei hervorragender Wärmedämmung.

Purenit ist ein Polyurethan-Produkt auf (PUR/PIR-) Hartschaumbasis mit **hohem Wärmedämmwert**. Temperaturbeständig und feuchtigkeitsstabil.



SFM Schiebetürfüllmaterial

Die Produkte der Ralmo SFM-Produktfamilie sind speziell für die Dämmung und Abdichtung von Hebeschiebetüren konzipiert.

RALMO®-SFM complete ist eine Kombination aus sehr elastischem, komprimiertem Dämm- und Schallschutzmaterial auf einem selbstklebenden PET-Trägermaterial mit sehr guter Wärmedämmung inkl. selbstklebenden Abdichtungsfolien für innen und außen.

Bei einer Deckendurchbiegung von (z. B. einer 6 m breiten Schiebetüre 6000 mm/500 = 12 mm), werden PU-Dämmstoffe zu stark zusammengepresst und man kann die Türen nicht mehr nachjustieren.

RALMO®-SFM complete ist in verschiedenen Dicken und Breiten erhältlich.

Auch nach Jahren keine Deckendurchbiegung!

SFM Weichschaum

Anschlüsse breite Türen oben
Der **RALMO®-SFM Weichschaum**

dient nur als Dämmung und Bewegungsaufnahme bei breiten Elementen. (auch als Rollenware erhältlich)

Für dieses Produkt benötigen Sie noch Folien für die innere und äußere Abdichtung, z. B. **RALMO®-Flexband** innen, rot SD – 40 m und **RALMO®-EURO-Diffusionsbahn** außen, SD-0,05 m oder jede gewünschte Innen- und Außenfolie.



SFM Schafwolle

Nur in Österreich erhältlich!

- exzellente Wärmedämmeigenschaften
- hervorragende Schallsorptionseigenschaften
- dauerelastisch und alterungsbeständig
- UV-Beständig
- schnelle und einfache Montage, keine Trockenzeit
- gesundes Raumklima durch die luftreinigende und feuchtigkeitsregulierende Wirkung der Schafwolle
- gesundheitlich unbedenklich (für Allergiker geeignet)
- kompostierbar u.v.m.



DÄMM feinzell+

RALMO®-DÄMM feinzell+ ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, sehr feinzelliger, selbstexpandierender Fenstermontageschaum mit sehr hoher Ausbeute.

- von **-10 °C** bis +35 °C verarbeitbar
- hohe Schaumausbeute 62 Liter freigeschäumt, 57 Liter pro Gebinde Feica geprüft (RALMO®-DÄMM feinzell 1000+)
- sehr gute Fugenschalldämmung: 63 dB bei 15 mm Fuge, 59 dB bei 30 mm Fuge
- Luftdichtigkeit $< 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m}(\text{daPa})^{2/3}]$
- geeignet für EnEV/GEG, DIN 4108-7 und B 5320
- hohe Wärmedämmung 0,0382 W/(m·K)
- VOC-Emissionsklasse A+
- ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone)
- schnell schneidbar (nach ca. 40 Minuten)
- beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl, Benzin
- frost-, alterungs- und verrottungsbeständig, aber nicht UV-beständig, deshalb muss die Außenabdichtung mit einer RALMO®-Außenfolie erfolgen bzw. mit einem Dichtstoff ausgeführt werden.



DÄMM SFM PU Schaum

Füll- und Dämmschaum – Extreme Bewegungsaufnahme und hervorragendes Rückstellvermögen für sehr breite Elemente!

RALMO®-DÄMM SFM PU SCHAUM ist ein einkomponentiger, monomerarmer und kennzeichnungsfreier Füll- und Dämmschaum, ideal zum Isolieren und Füllen von Fugen und Hohlräumen gegen klimatische Einflüsse und Schall.

- perfekte Dämmung und Bewegungsaufnahme
- extrem dauerelastisch
- haftet auf allen üblichen Baumaterialien, ausgenommen Polyethylen, Silikon, Öle und Fette, Formtrennmittel oder ähnliche Substanzen
- Gehalt an freien Isocyanaten $< 0,1\%$
- Baustoffklasse E nach EN 13501-1
- enthält keine Chlorparaffine, Halogene, Weichmacher
- verrottungsfest



RALMO®-Profi-Handdruckpistole

Perfekter Begleiter

Für 600 ml Beutel und Kartusche mit ergonomischem, gummiertem Griff und Abzug, Alurohr und Alu-Überwurfmutter, Übersetzung 17:1



RALMO®-Profi-Schaumpistole

Kein verkleben mehr - mit der RALMO®-Profi-Schaumpistole komplett beschichtet mit Teflon, ergonomischer, gummierter Griff, verstärkte Aufnahme. Für ein perfektes Schaumbild.

Unterlegplatten für Schiebetüren

Massive Unterlegplatten aus Polystyrol (PS) zum Ausgleichen und Ausrichten speziell für Schiebetüren sowie im Innen- und Trockenausbau.

- massiver Aufbau – optimale Lastabtragung
- beständig gegen viele gängige Chemikalien
- rutschfeste Oberfläche durch Feinriffelung
- alterungsbeständig
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten

In folgenden Dimensionen erhältlich:
53 x 140 mm
53 x 170 mm
53 x 210 mm

Jeweils in den folgenden Stärken erhältlich:
1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm



RALMO®-Anschlussflansch + RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K = geprüftes System!

Geprüftes System für die Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen nach ift-Richtlinie MO-01/1 2007-01 druckwasserdichtes Abdichtungssystem und ÖNORM B3691/3692!

Der **RALMO®-Anschlussflansch** dichtet hinter der Rollladenleiste ab, wo es dem Bauwerksabdichter oder Spengler nicht mehr möglich ist, sauber anzubinden und bietet Anbinde-Breiten von $\geq 50 \text{ mm}$ für das nachfolgende Gewerk.

Verschiedene Materialien möglich. Wechselseitiger Flansch bei KU-Profilen. Stufenflansch für eine seitliche Montage.



Passt sich wie maßgeschneidert allen vorhandenen Untergründen an.

RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K zur sicheren Abdichtung aller erdberührten Bauteile im Neubau, Dach, wasserführenden Anlagen und zur Sanierung von Bestandsabdichtungen.

RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K härtet ohne CO_2 -Bildung aus und ist eine lösemittelfreie, hochdiffusionsfähige Flüssigabdichtung.

- hochdiffusionsfähig, S_D -Wert $< 2 \text{ m}$
- Stauwasserdicht lt. Prüfzeugnis
- lösemittel-, isocyanat- und weichmacherfrei u.v.m.
- bereits nach 1 Stunde regenfest



Befestigungstechnik

Bei uns finden Sie ein großes Sortiment an **Knaggen, Winkelverbinder, 3D-Montagewinkel, Bohrer und Montageschrauben (Senkkopf / Zylinderkopf)**



Winkel

