



## **RALMO<sup>®</sup>-Fensterbankabdichtung entspricht folgenden Anforderungen:**

### **RALMO<sup>®</sup>-FBA Folie**

Siehe RALMO<sup>®</sup>-Fensteranschlussfolien:

- RALMO<sup>®</sup>-EURO-Diffusion außen, anthrazit
- RALMO<sup>®</sup>-TOP
- RALMO<sup>®</sup>-SK

### **RALMO<sup>®</sup>-Dämmkeil aus PET**

(Stand: 12.08.2025)

- keine Angaben (auf Anfrage)

### **RALMO<sup>®</sup>-Dämmkeil aus Holzweichfaser**

(Stand: 12.08.2025)

- keine Angaben (auf Anfrage)

### **RALMO<sup>®</sup>-Dämmkeil aus Steinwolle**

(Stand: 12.08.2025)

- keine Angaben (auf Anfrage)

Diese Informationen basieren auf den uns vorliegenden Informationen unserer Vorlieferanten und des daraus resultierenden eigenen Wissens und gewährleisten daher keinen rechtlichen Anspruch auf Richtigkeit/Vollständigkeit.

Die Anwesenheit einzelner analytisch nachweisbarer Spuren der oben genannten Substanzen, die über Einsatzstoffe, sowie Hilfs- und Betriebsstoffe, in Produkte gelangen können, kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.

Voraussetzung ist die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website.

## **RALMO<sup>®</sup>-Fensterbankabdichtung entspricht folgenden Anforderungen:**

### **RALMO<sup>®</sup>-Dämmkeil aus EPS**

(Stand: 20.01.2025)

- entspricht dem Standard zur DGNB-Zertifizierung und dem Anforderungskatalog gemäß Anhangdokument 3.1.3 und sind „QNG-Ready“
- erfüllt die QNG-Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Steckbrief 3.1.3)
- SVHC > 0,1 % (keine Stoffe der Kandidatenliste)
- keine CMR-Stoffe der Kategorie 1A / 1B
- französische Emissionsklasse A+ (erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas mit deutlicher Unterschreitung der Grenzwerte)
- keine per- und polyfluorierten Chemikalien (PFAS) enthalten
- kein HBCD (Hexabromcyclododecan) als Flammschutzmittel enthalten
- keine halogenierten oder teilhalogenierten Treibmittel (FCKW, H-FCKW, HFKW und CKW)
- kein Formaldehyd enthalten (kann auch nicht freigesetzt werden)
- keine Inhaltsstoffe, welche in der REACH-Kandidatenliste (Stand: 07.11.2024) aufgeführt sind
- entspricht der RoHS2-Richtlinie 2001/65EU und ist frei von: Blei, Bleiverbindungen (Pb); Cadmium (Cd); Quecksilber (Hg); sechswertigem Chrom (Cr6+); polybromierten Biphenyle / Diphenyle in Konzentration nach der aktuellen RoHS2-Richtlinie
- keine Chemikalien enthalten, die unter „California Proposition 65“ des (OEHHA) aufgeführt
- keine Stoffe enthalten nach Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)
- keine Additive wie z.B. Kobalt oder Mangan, die einen oxo-abbaubaren Kunststoff bedeuten würden
- kein Bor oder Borverbindungen
- keine Weichmacher aus der Klasse der Phthalate
- keine zinnorganischen Verbindungen bei der Herstellung verwendet
- keine Zusetzung und Behandlung mit Biozidprodukten
- ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht notwendig, da EPS keine gefährlichen Stoffe enthält

Diese Informationen basieren auf den uns vorliegenden Informationen unserer Vorlieferanten und des daraus resultierenden eigenen Wissens und gewährleisten daher keinen rechtlichen Anspruch auf Richtigkeit/Vollständigkeit.

Die Anwesenheit einzelner analytisch nachweisbarer Spuren der oben genannten Substanzen, die über Einsatzstoffe, sowie Hilfs- und Betriebsstoffe, in Produkte gelangen können, kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.

Voraussetzung ist die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website.



## **RALMO<sup>®</sup>-Fensterbankabdichtung entspricht folgenden Anforderungen:**

### **RALMO<sup>®</sup>-Dämmkeil aus EPS**

(Stand: 20.01.2025)

- folgende Stoffe sind nicht enthalten:  
Alkylphenole, Bisphenol A, Cadmium, Chloriertes Polyethylen, Chlorsulfoniertes Polyethylen, Neopren, Chrom IV, Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C), Blei, Perfluorierte Verbindungen, Polyvinylidenchlorid, kurzkettige chlorierte Paraffine, Kreosot, Arsen oder Pentachlorphenol, Decabromdiphenylether, Phenol, isopropyliert, Phosphat (3:1), 2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)phenol, Hexachlorbuta-1,3-dien, Pentachlorbenzothiol

### **RALMO<sup>®</sup>-Dämmkeil aus Kork**

(Stand: 12.08.2025)

- keine Angaben (auf Anfrage)

### **RALMO<sup>®</sup>-Hinterlüftung**

(Stand: 12.08.2025)

- keine Angaben (auf Anfrage)

### **Synthesa Sohlbank-Profil als FBA-Abschluss**

(Stand: 12.08.2025)

- keine Angaben (auf Anfrage)

### **RALMO<sup>®</sup>-FBA Montageecke inkl. Eckpflaster**

Siehe [RALMO<sup>®</sup>-Fensteranschlussfolien](#):

- RALMO<sup>®</sup>-EURO-Diffusion außen, anthrazit
- RALMO<sup>®</sup>-Butyl beidseitig klebend

### **RALMO<sup>®</sup>-FBA Kopplungs-/ Reparaturband**

Siehe [RALMO<sup>®</sup>-FBA Folie](#)

Diese Informationen basieren auf den uns vorliegenden Informationen unserer Vorlieferanten und des daraus resultierenden eigenen Wissens und gewährleisten daher keinen rechtlichen Anspruch auf Richtigkeit/Vollständigkeit.

Die Anwesenheit einzelner analytisch nachweisbarer Spuren der oben genannten Substanzen, die über Einsatzstoffe, sowie Hilfs- und Betriebsstoffe, in Produkte gelangen können, kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.

Voraussetzung ist die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website.