



Keltenring 16
92361 Berggau
Tel.: +49 (0)9181/516 40-20
info@ralmont.de
www.ralmont.de

Herstellererklärung RALMO[®]-FBA complete

Nach internen Tests sowie auch Prüfungen bei anerkannten Prüfinstituten können wir bestätigen, dass unsere Dichtfolie für außen **"RALMO[®]-EURO Diffusion"** schlagregendicht/wasserdicht ist.

Schlagregendicht:

- ift-Prüfbericht 18-000442-PR03
- ift-Prüfbericht 22-001091-PR01

Wasserdicht (interner Test):

Die Außenfolie **"RALMO[®]-Euro Diffusion"** wurde auf einem Holzrahmen befestigt.

Es wurde eine Wanne gebildet, welche mit Wasser gefüllt wurde.

Nach 24 Stunden konnte kein Wasseraustritt auf der Rückseite festgestellt werden.

Der Antidröhnstreifen und der Niederhalter beim Fensterblech können entfallen, wenn das Fensterblech mit der **"RALMO[®]-FBA Hinterlüftung"** und dem **"RALMO[®]-Folienkleber MS Öko"** auf dem **"RALMO[®]-FBA complete"** verklebt wird.

Dabei ist zu beachten, dass die Kleberauppen ca. alle 50 mm mit einer 8 mm Düse aufgetragen werden.

Diese Informationen basieren auf den uns vorliegenden Informationen unserer Vorlieferanten und des daraus resultierenden eigenen Wissens und gewährleisten daher keinen rechtlichen Anspruch auf Richtigkeit/Vollständigkeit.

Voraussetzung ist die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website.